

AUFBAUANLEITUNG – LAGERUNG

Die HALLENSCHUTZ-Platinen können nur auf einem ebenen, sauberen und gereinigten Hallenuntergrund aufgebracht werden.

Bei Verlegung auf einem Tennishallenbelag mit Granulateinstreuung ist das Einstreumaterial abzusaugen und von sonstigen Unreinheiten zu säubern.

Das Aufbringen der HALLENSCHUTZ-Platinen muss durch mindestens 2 Personen erfolgen, wobei die Platinen einzeln vom Stapel genommen werden und an den gegenüberliegenden Seiten getragen werden.

Die Start-Platine wird am entferntesten Halleneckpunkt abgelassen, sodass sowohl an einer kurzen, als auch an einer langen Seite angebaut werden kann.

Die weiteren Platinen werden wie zuvor beschrieben an der Start-Platine angebaut.

Im Laufbereich kann die Unterseite mittels eines textilen Doppelseitenklebebandes oder einer Gitterfixierung stabilisiert werden. (Bitte beachten Sie hierbei die Vorgaben und Hinweise für den zu schützenden Bodenbelag.)

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Für die Lagerung im Hallenbereich empfehlen wir unseren kompakten HANDPRITSCHENWAGEN.

Die Pflege der HALLENSCHUTZ-Platinen entnehmen Sie bitte unserer Pflegeanleitung.

Und beachten Sie!

Keine schweren Gegenstände oder punktuelle Lasten (z.B. Arbeitsbühnen, Radleitern usw.) direkt auf den Hallenschutz stellen. Benutzen Sie als Unterlage zur besseren Verteilung der Lasten lange Holzbretter oder Planken.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen.